

Универсальные компактные лазерные принтеры с интуитивным управлением для черно-белой печати в формате А4 рассчитаны на работу в небольших корпоративных группах.

Это черно-белые лазерные принтеры формата А4 быстрые, удобные и надежные. Благодаря поддержке разнообразных облачных ресурсов и мобильных устройств это идеальное решение высококачественной печати для рабочих групп и малого бизнеса.



- Компактные и надежные черно-белые лазерные принтеры формата А4 с поддержкой NFC* идеально подходят для рабочих групп
- Печать высококачественных документов со скоростью до 33 стр./мин
- Легкое управление благодаря интуитивному цветному сенсорному экрану
- Высокая надежность и качество за счет картриджей с тонером Canon «Все в одном»
- Прямая печать с любых совместимых планшетов или смартфонов с помощью NFC Touch & Print*
- Печать без компьютера непосредственно с USB-накопителя*
- Безопасная печать конфиденциальных документов с защитой PIN-кодом**
- Поддержка мобильных устройств и облачных ресурсов: AirPrint, Mopria и Виртуальный принтер Google
- Бесплатные приложения Canon для того, чтобы максимально эффективно использовать возможности устройств с iOS и Android
- Поддержка сетевых подключений и рабочих процессов, включая Wi-Fi, PCL5e/6, Adobe® PostScript*** and uniFLOW*



ПЕЧАТЬ



Wi-Fi

Механизм печати

Скорость печати

LBP251dw:
Односторонняя: обычный режим: до 30 стр./мин (A4)
Двусторонняя: до 16 изобр./мин (A4)

LBP252dw, LBP253x:
Двусторонняя: до 33 стр./мин (A4)
Двусторонняя: до 16,8 изобр./мин (A4)

Способ печати

Черно-белая лазерная печать

Качество печати

До 1200x1200 точек на дюйм

Разрешение при печати

До 600x600 точек на дюйм

Время прогрева

Прибл. не более 16 секунд с момента включения питания

Время печати первого листа

Прибл. 6 секунд

Рекомендуемый ежемесячный объем печати

LBP251dw:
750-2500 страниц в месяц

LBP252dw, LBP253x:
750-3000 страниц в месяц

Производительность

Макс. 50 000 страниц в месяц¹⁾

Поля печати

По 5 мм сверху и снизу, слева и справа

Дополнительные функции печати

LBP251dw, LBP252dw, LBP253x:
Поддержка облачной печати Google
iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business
Android: сертификация Mopria, подключаемый модуль Canon Print Service, приложение Canon PRINT Business

LBP252dw, LBP253x:
Безопасная печать

LBP253x:
Кнопка печати с USB-накопителя (JPEG/TIFF/PDF)
Функция Touch & Print (NFC)

Работа с бумагой

Устройство подачи бумаги (в стандартной комплектации)

Лоток для бумаги на 250 листов
Универсальный лоток на 50 листов

Устройство подачи бумаги (приобретается дополнительно)

Лоток для бумаги на 500 листов

Выход бумаги

150 листов лицевой стороной вниз; 1 лист лицевой стороной вверх

Типы материалов для печати

Обычная бумага, бумага из вторичного сырья, плотная бумага, бумага для печати этикеток, конверты, открытки

Формат материалов для печати

Кассета (стандартная и дополнительная)
A5, A6, LGL, LTR, EXECUTIVE, STATEMENT, FOOLSCAP, 16K, пользовательские форматы (ширина: 105,0-215,9 мм; длина: 148,0-355,6 мм)

Универсальный лоток: A4, B5, A5, A6, LGL, LTR, EXECUTIVE, STATEMENT, FOOLSCAP, 16K, конверт COM-10, Monarch, DL, C5, карточка указателя, пользовательские форматы (ширина: 76,2-215,9 мм; длина: 127,0-355,6 мм)

Плотность материала для печати

Кассета (стандартная и дополнительная): от 60-120 г/м²
Универсальный лоток: 60-163 г/м²

Двусторонняя печать

Автоматическая (только для A4 / LTR / LGL)

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Требования к питанию

220-240 В (± 10%), 50/60 Гц (± 2 Гц)

Энергопотребление

Максимальная: прибл. не более 1 150 Вт
Рабочий режим: прибл. не более 520 Вт (**LBP251dw**), не более 550 Вт (**LBP252dw, LBP253x**)
Режим ожидания: прибл. не более 12,1 Вт
Спящий режим: прибл. не более 1 Вт²⁾
Выключенное питание: не более 0,1 Вт
Обычное потребление энергии (ТЕС): 1,1 кВт в неделю (**LBP251dw**), 1,2 кВт в неделю (**LBP252dw, LBP253x**)
Время бездействия до перехода в спящий режим: 3-60 мин (по умолчанию: 3 мин)
Время бездействия до перехода в режим автоматического выключения: 4 часа (по умолчанию)

Уровень шума

Акустическая мощность³⁾:
Рабочий режим: 69,5 дБ (**LBP251dw**), 70,6 дБ (**LBP252dw, LBP253x**)
Режим ожидания: без шума

Звуковое давление³⁾:
Рабочий режим: 53 дБ
Режим ожидания: без шума

Габариты (ШхГхВ)

LBP251dw, LBP252dw: 400 мм x 377 мм x 298 мм
LBP253x: 403 мм x 377 мм x 317 мм

Вес

Прибл. 12,4 кг

Условия эксплуатации

Температура: 10-30°C (50-86°F)
Относительная влажность: 20-80% (без конденсации)

Панель управления

LBP251dw, LBP252dw: 5-строчный ЖК-экран
LBP253x: цветной сенсорный ЖК-экран 8,9 см

КОНТРОЛЛЕР

Частота процессора

525 МГц

Память

LBP251dw: 512 МБ
LBP252dw, LBP253x: 1 ГБ

Языки интерфейса принтера

LBP251dw, LBP252dw, LBP253x:
UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5e, PCL6

LBP252dw, LBP253x:
Adobe® PostScript

Шрифты

93 шрифта PCL, 136 шрифтов PS (**LBP252dw, LBP253x**)

Интерфейс и подключение

USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100 BASE-TX/1000BASE-T, беспроводной 802.11b/g/n, беспроводное прямое подключение

Программное обеспечение и управление принтером

LBP251dw, LBP252dw, LBP253x:
Удаленный пользовательский интерфейс (RUI), SSID Tool, функция идентификации отдела, Toner Status Tool, консоль iW Management Console: программное обеспечение на основе сервера для централизованного управления группой устройств eMaintenance: встроенная RDS позволяет использовать удаленные сервисы eMaintenance, такие как замеры показаний, автоматическое управление расходными материалами и удаленная диагностика.

LBP253x:
Совместимость с uniFLOW благодаря встроенному uniFLOW Login Device Client

Совместимость с операционными системами

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Server® 2003 / Vista
Mac OS X версии 10.5.8 и выше
Linux® / Citrix

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Картриджи «Все в одном»

Стандартный : картридж 719 (2100 стр.⁵⁾⁶⁾
С увеличенным ресурсом: картридж 719 Н (6400 стр.⁵⁾⁶⁾

АКСЕССУАРЫ / ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Комплектующие

Бумагоподающее устройство PF-44 (кассета на 500 листов)

Примечания

^[1] Производительность определяется как максимальное количество напечатанных страниц за один пиковый месяц. Любое использование свыше рекомендованной производительности может сократить срок службы устройства

^[2] Беспроводное подключение: прибл. не более 1,5 Вт

^[3] Заявленное излучение шума соответствует стандарту ISO 9296

^[4] Распространяется только через Интернет

^[5] На основе стандарта ISO/IEC 19752

^[6] В комплект поставки принтера входит картридж 719